Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 16:33

Link do produktu: https://www.mkgsmstore.pl/google-oryginalna-ladowarka-sieciowa-typ-c-pd-67w-ga09856-biala-blister-p-3560.html

GOOGLE oryginalna ładowarka sieciowa Typ C PD 67W GA09856 biała blister

Cena	**169,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**317833**
Kod EAN	**0840353927964**

Opis produktu

GOOGLE oryginalna ładowarka sieciowa USB-C PD 67W GA09856 to wydajne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o szybkim i efektywnym ładowaniu urządzeń Google Pixel oraz innych urządzeń zgodnych z USB-C. Model oferuje maksymalną moc 45 W, obsługę standardu USB PD 3.1 PPS oraz kompaktową konstrukcję, dzięki czemu dobrze sprawdza się zarówno w domu, jak i w pracy czy podróży.

Moc do 45 W i obsługa USB PD 3.1 PPS pozwalają na szybkie ładowanie kompatybilnych smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Producent podaje profile ładowania **PD: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A** oraz **PPS: do 11 V / 3 A, 16 V / 3 A, 21 V / 2,25 A**, co przekłada się na szeroką kompatybilność i stabilne dopasowanie parametrów zasilania do podłączonego sprzętu.

Złącze USB-C sprawia, że ładowarka jest uniwersalnym rozwiązaniem do nowoczesnych urządzeń wyposażonych w ten standard. Model został zaprojektowany z myślą o urządzeniach Google Pixel, ale może być używany także z innymi urządzeniami obsługującymi ładowanie przez USB-C.

Kompaktowa konstrukcja i solidne wykonanie zwiększają wygodę codziennego użytkowania. Obudowa została wykonana z poliwęglanu, a producent deklaruje wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, co łączy trwałość z bardziej odpowiedzialnym podejściem do produkcji.

To praktyczny wybór do codziennego ładowania w domu, biurze i w podróży. Ładowarka zapewnia wydajne zasilanie kompatybilnych urządzeń, a dzięki nowoczesnym standardom ładowania dobrze sprawdza się w przypadku nowszych smartfonów i akcesoriów mobilnych.

Specyfikacja:
Model: GA09856
Rodzaj: ładowarka sieciowa
Maksymalna moc: 67 W
Złącze: USB-C
Standard ładowania: USB PD 3.1 PPS
Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz
Parametry wyjściowe PD: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A
Parametry wyjściowe PPS: do 11 V / 3 A, 16 V / 3 A, 21 V / 2,25 A
Kompatybilność: urządzenia z USB-C
Materiał: poliwęglan
Opakowanie: blister