

Link do produktu: <https://www.mkgsmstore.pl/varta-latarka-led-work-flex-telescope-light-250lm-18646-4-x-baterie-r6-aa-p-3795.html>



VARTA latarka LED Work flex telescope light 250lm 18646 + 4 x baterie R6 (AA)

Cena	109,99 zł
Dostępność	Dostępny - ostatnie sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	296455
Kod EAN	4008496977987

Opis produktu

Latarka Varta Work Flex Telescope Light 18646 to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących mocnego i elastycznego źródła światła. Dzięki mocy 250 lumenów oraz zasięgowi do 125 metrów, latarka zapewnia wyjątkową widoczność w warsztatach, na budowach i w wymagających środowiskach pracy.

Konstrukcja teleskopowa pozwala na łatwą regulację długości i kierunku światła, co czyni ją idealnym narzędziem do pracy w trudno dostępnych miejscach. Dwa tryby świecenia umożliwiają dostosowanie intensywności światła do aktualnych potrzeb. Solidna obudowa wykonana z plastiku ABS, TPU, PC i GE zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Stopień ochrony IP54 oznacza, że latarka jest odporna na kurz i zachlapania, a wzmocniona konstrukcja wytrzymuje upadki z wysokości 2 metrów. Dzięki czasowi pracy do 30 godzin, latarka sprawdzi się zarówno w długotrwałym użytkowaniu, jak i w sytuacjach awaryjnych.

Najważniejsze cechy:

- Mocne światło LED – 250 lumenów i zasięg do 125 metrów.
- Regulowana konstrukcja teleskopowa – dostosowanie długości i kąta oświetlenia.
- Długi czas pracy – do 30 godzin na jednym zestawie baterii.
- Dwa tryby świecenia – możliwość dostosowania intensywności światła.
- Odporność na kurz i zachlapania – stopień ochrony IP54.
- Wytrzymała obudowa – wykonana z plastiku ABS, TPU, PC i GE.
- Odporność na upadki – do 2 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- Całkowita moc świetlna:** 250 lumenów
- Czas pracy:** do 30 godzin
- Zasięg światła:** 125 metrów
- Liczba trybów świecenia:** 2
- Stopień ochrony:** IP54 (odporność na kurz i zachlapania)
- Odporność na upadki:** do 2 metrów
- Materiał obudowy:** Plastik ABS, TPU, PC, GE
- Długość:** 208 mm
- Waga z ogniwami:** 322,2 g

Podmiot odpowiedzialny (GPSR): Partner Tele.com sp. k. sp z o.o.
ul. Sołtysowska 22
31-589 Kraków
Polska
contact.safety@partnertele.com info@partnertele.com
6792675514
356286319